

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/06/PM4 NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego (name and trade name of the construction product):
 - a. **POLA komplet natryskowy z baterią podtynkową**
 - b. **POLA bateria wannowa bez zestawu natryskowego**
 - c. **POLA bateria wannowa podtynkowa z zestawem natryskowym**
 - d. **POLA bateria umywalkowa stojąca z korkiem**
 - e. **POLA bateria umywalkowa podtynkowa**
 - f. **POLA bateria umywalkowa nablatowa**
 - g. **POLA bateria bidetowa**
 - h. **POLA bateria natryskowa bez zestawu natryskowego**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego (type designation of the construction product):
 - a. **BAP 001P, BAP 701P, BAP 801P, BAP G01P, b. BAP 010D, BAP 710D, BAP 810D, BAP G10D,**
 - c. **BAP 011P, BAP 711P, BAP 811P, BAP G11P, d. BAP 022D, BAP 722D, BAP 822D, BAP G22D,**
 - e. **BAP 022P, BAP 722P, BAP 822P, BAP G22P, f. BAP 02ND, BAP 72ND, BAP 82ND, BAP G2ND,**
 - g. **BAP 032D, BAP 732D, BAP 832D, BAP G32D, h. BAP 040D, BAP 740D, BAP 840D, BAP G40D**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania (intended use or uses):

Przeznaczony do montażu w instalacjach i urządzeniach sanitarnych służących do przesyłania wody ciepłej i zimnej, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Do wody o temperaturze $\leq 90^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$. Ciśnienia statycznego $\leq 1,0\text{ MPa}$ (10,0 bar) oraz ciśnienia dynamicznego $\geq 0,05\text{ MPa}$ (0,5 bar); zalecanie ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1,0 do 5,0 bar).

(Designed for installation in systems and devices used to transmit sanitary hot and cold water, for sanitary areas and kitchen, in residential buildings and public buildings. For water with a temperature of $\leq 90^{\circ}\text{C}$, recommended temperature $\leq 65^{\circ}\text{C}$. Static pressure $\leq 1,0\text{ MPa}$ (10,0 bar) and dynamic pressure $\geq 0,05\text{ MPa}$ (0,5 bar); recommended dynamic pressure 0,1 to 0,5 MPa (1,0 to 5,0 bar).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu budowlanego (name and registered address of the manufacturer and place of manufacture of the product):

KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O. SP.K., AL. KOŚCIUSZKI 3, 90-418 ŁÓDŹ, POLSKA
Z.V.S.W. CO.,LTD ADD 39 # Haichang Street, Longwan District, Wenzhou, Chiny
5. Nazwa I adres siedziby upoważnionego przedstawiciela (o ile został ustanowiony) (name and registered address of the authorised representative - if appointed):

nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (national system used for the assessment and verification of constancy of performance):

System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna (national technical specifications):
 - 7a. Polska Norma wyrobu (Polish Standard applicable to the product):

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania techniczne

Sanitary tapware – Sanitary tapware – Mechanical mixing valves (PN 10) –
General technical specification

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania
Typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne

Sanitary tapware – shower outlets for sanitary tapware for water supply systems
of type 1 and type 2 - General technical specification

PN-EN 1113:2015 Armatura sanitarna - Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania
Typu 1 i typu 2 - Ogólna specyfikacja techniczna

Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems
of type 1 and type 2 - General technical specification

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/labolatoriów i numer akredytacji (name of the accredited
certification body, accreditation number and national certificate number or name of the accredited
laboratory/laboratories and accreditation number²⁾

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna (national technical assessment):

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej (technical assessment
body/National technical assessment body: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu (name of the
accredited certification body, accreditation number and certificate number: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe (declared performance):

zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performance:	Uwagi/Notes ³⁾
Graniczne parametry stosowania (limited parameters of using)	≤ 1,0 MPa (10 bar)	
Zalecane parametry stosowania (recommended parameters of using)	≤ 90°C	
grupa akustyczna (aqustic group)	a. BAP 001P, BAP 701P, BAP 801P, BAP G01P – grupa I b. BAP 010D, BAP 710D, BAP 810D, BAP G10D – grupa I c. BAP 011P, BAP 711P, BAP 811P, BAP G11P – grupa I d. BAP 022D, BAP 722D, BAP 822D, BAP G22D – grupa I e. BAP 022P, BAP 722P, BAP 822P, BAP G22P – grupa I f. BAP 02ND, BAP 72ND, BAP 82ND, BAP G2ND – grupa I g. BAP 032D, BAP 732D, BAP 832D, BAP G32D – grupa I h. BAP 040D, BAP 740D, BAP 840D, BAP G40D – grupa I	

klasa przepływu (flow rate)	a. BAP 001P, BAP 701P, BAP 801P, BAP G01P – klasa A b. BAP 010D, BAP 710D, BAP 810D, BAP G10D – klasa A c. BAP 011P, BAP 711P, BAP 811P, BAP G11P – klasa S/A d. BAP 022D, BAP 722D, BAP 822D, BAP G22D – klasa Z e. BAP 022P, BAP 722P, BAP 822P, BAP G22P – klasa A f. BAP 02ND, BAP 72ND, BAP 82ND, BAP G2ND – klasa Z g. BAP 032D, BAP 732D, BAP 832D, BAP G32D – klasa Z h. BAP 040D, BAP 740D, BAP 840D, BAP G40D – klasa S	
-----------------------------	--	--

9. Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja zgodności użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączoną odpowiedzialność producenta.

The performance of the product specified above is in conformity with the declared performance in point 8. This national declaration of performance is issued pursuant to the Construction Products Act of 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał(a)/signed for and on behalf of the manufacturer by:

Barbara Stempniak Product Manager

imię i nazwisko oraz stanowisko (name and title)

Kuchinox Polska Sp. z o.o. Sp. k.
90-418 Łódź, Al. Kościuszki 3
tel./fax (42) 632-54-83
REGON 471594569
NIP 725-15-51-267

Łódź, 26.08.2021

.....
miejsce i data wydania (place and date of issue)

.....
podpis (signature)